

単管パイプ φ48.6

鋼管パイプ・鉄パイプ

高強度・高品質、 現場の必需品

製品特徴

高強度

厚み1.8mm・2.4mmをラインナップ。
現場の用途に応じて選択可能。

高耐久

丈夫で曲がりにくい、扱いやすい重さ

多用途対応

足場・仮設支柱・養生・簡易構造物など、
さまざまな用途で使用可能。

ピン付対応

全ての商品はピン付へ変更可能です。



規格・サイズ	長さ(L)	外径(φ)	肉厚(mm)	重量(kg)	用途
ハイテン・ライト管 STK700	1.0	48.6	1.8	2.08	仮設足場・作業構台 仮囲い・仮設フェンス
	1.5			3.12	
	2.0			4.16	
	2.5			5.20	
	3.0			6.24	
	3.5			7.28	
	4.0			8.32	
	5.0			10.40	
	6.0			12.50	
先メッキ STK500	1.0	48.6	2.4	2.73	仮設足場・作業構台 仮囲い・仮設フェンス 支保工・補強材
	1.5			4.10	
	2.0			5.46	
	2.5			6.83	
	3.0			8.19	
	3.5			9.56	
	4.0			10.92	
	4.5			12.28	
	5.0			13.65	
	5.5			15.01	
ドブメッキ STK500	1.0	48.6	2.4	2.73	農業・園芸用施設 港湾・沿岸部での使用
	1.5			4.10	
	2.0			5.46	
	2.5			6.83	
	3.0			8.19	
	3.5			9.56	
	4.0			10.92	
	4.5			12.28	
	5.0			13.65	
	5.5			15.01	
	6.0			16.38	



仮設資材のプロフェッショナル

仮設資材市場

運営：ゲート工業 株式会社

<https://www.gatekogyo.co.jp/>

自社開発・製造・業界最安値に挑戦！

TEL 072-677-6181

FAX 072-677-6183

web-info@gatekogyo.co.jp

製品ページ ▶

