

ラフボード

再生材 100%使用



環境に配慮した
地球に優しい製品です

rough board

耐荷重

※1

120t
クリア!

【※1】試験データを基に算出した数値。
使用上、表面のリブに若干の破損が
生じる場合がございます。

独自のリサイクルシステムにより
再生材 100%かつ
安定した品質を実現しました!

- 敷鉄板と比べ、非常に軽量で
運搬・設置が簡単です!
- 両面リブ仕様で軟弱地盤や
悪路でも滑りにくい設計です。
- 3×6 は営業ライトバンにも
楽に積める 910×1,820 サイズ

【注意!】

- ◇本製品上での『急加速』・『急停止』・『急旋回』は絶対におやめください。
- ◆設置個所に大きな岩など凹凸物がないことを確認した上でご使用ください。
(裏側から極端な突き上げがある場合、破損に繋がることがあります。)
- ◇ブリッジとしての使用や、アウトリガー用の敷板としての使用はしないでください。
アウトリガー用の敷板をお考えの場合は、『アウトリガープレート』をご使用ください。



ROUGH BOARD 3x6

▲ 両サイドに各規格の刻印あり

《 両面リブ 》

- ◆ AR-4048
ラフボード 3×6
(サイズ: 910×1,820) / 21kg
- ◆ AR-4049
ラフボード 4×8
(サイズ: 1,220×2,440) / 37.8kg

総厚: 24.7 mm

ベース: 12.7 mm

リブ: 6 mm (両面)

《 片面リブ 》

- ◆ AR-4058
ラフボード 3×6 片面リブ
(サイズ: 910×1,820) / 20.5kg
- ◆ AR-4059
ラフボード 4×8 片面リブ
(サイズ: 1,220×2,440) / 36.8kg

総厚: 18.7 mm

ベース: 12.7 mm

リブ: 6 mm (片面)

取扱店




あらお
ちゃんねる



ARAO_
PROMOTION



arao_info



各種 SNS はじめました! アラオ株式会社 大阪市天王寺区国分町 3-30